


DIN 标准预绝缘电缆终端套管，易进式，颜色代码 2

公称横截面积 mm ²	产品 编号	颜色	提示	尺寸 (mm)					重量/ 1000件 ~ kg	包装单位/ 件数
				d1	d3	l1	l2	s1		
10	17612	■		4.5	8.4	22.0	12	0.20	0.550	100
	17618	■		4.5	8.4	28.0	18	0.20	0.710	100
16	17712	□		5.8	9.6	24.0	12	0.20	0.660	100
	17718	□		5.8	9.6	28.0	18	0.20	0.850	100
25	17816	■		7.3	12.0	30.0	16	0.20	1.500	50
	17818	■		7.3	12.0	30.0	18	0.20	1.550	50
	17822	■		7.3	12.0	36.0	22	0.20	2.000	50

带接线片的绝缘电缆终端套管



- ▶ 用于细绞线和超细绞线，如DIN EN 60228第5、6类
- ▶ 带标识系统，最多有6个识别环
- ▶ 无卤化物



特性

- 尺寸符合DIN 46228第4部分
- 耐热温度为105°C



材料

- 铜 (EN13600)
- 绝缘材料：聚丙烯

表面

- 镀锡防腐蚀

技术说明

- 工具：参见第150页

公称横截面积 mm ²	产品 编号	颜色	尺寸 (mm)					重量/ 1000件 ~ kg	包装单位/ 件数
			d1	d3	l1	l2	s1		
0.5	3698	□	1.0	3.1	13.0	8	0.15	0.16	1000
0.75	3708	■	1.2	3.2	13.5	8	0.15	0.16	1000
1	3718	■	1.4	3.4	13.5	8	0.15	0.18	1000
1.5	3728	■	1.7	3.9	13.5	8	0.15	0.20	1000
2.5	3738	■	2.2	4.7	14.5	8	0.15	0.22	1000