



EK 50 ML: 0.14-50mm²电池驱动式压接工具



- ▶ 具有直观PowerSense功能的Klauke micro结合了手动压线钳的优点和电池供电液压压线钳的便利性
- ▶ 用最小的力实现完美压接

特征

- 简单安全：一键操作理念，控制所有工具功能
- 具有锁定功能的电子控制监控模具完全闭合
- 简单安全：操作完成时自动收缩
- 根据需要手动收缩
- 电机失速保护
- Klauke“在线设计”中的人体工程学2C外壳
- 在平衡器或系索帮助下使用工具固定点
- 重量极轻、速度快、效率最高
- 强大的驱动技术实现轻松操作
- 显示充电状态的强大10.8V锂离子电池
- 工作区域LED照明
- 通过LED显示维护
- 具有Klauke i-press®软件包的基于项目的报告

K50
SERIE

适用于

- 50系列可互换模具

技术数据

压接力	最大15kN
压接范围	0.14-50mm ²
压接次数	10mm ² 铜DIN 46234约300次/每次充电
电池电压	10.8V
电池容量	1.5Ah, 锂离子
充电时间	约40分钟
重量(含电池)	0.96kg
环境温度	-10°C到+40°C



项目	零件号
0.14-50mm ² 电池驱动式压接工具	EK50ML
供应范围	零件号
10.8V/1.5Ah锂离子电池 (16.2Wh)	RAML1
10.8V锂离子电池充电器, 230V	LGML1
压接模具IS 50, 双压接, 0.5-6mm ²	IS5071
塑料箱450×370×105mm	KKEKP1B
组套	零件号

装有0.14-50mm²机电压线钳和各种其他设备的L-BOXX LBOXXEK50ML