长把链锯

43178

规格

锯口长度	330 mm
系统	Super Spool™ 选择控制设备，用于打开和关闭中心液压系统
延长杆材质和耐压	玻璃纤维——在100 KvA时测试 5 分钟
宽度	102 mm
流量范围	5 — 8 gpm （19—30 lpm）
工作压力	1,000 — 2,000 psi （69 — 140 bar）
压力端口螺纹	9/16 — 18 SAE O型环
回油端口螺纹	3/4 — 16 SAE O型环
链条尺寸	8.3 mm 螺距
杆规	1.47 mm

- Cool Grip™ 手柄，减少热的传递
- 从空中或地面砍下难以触及的树枝
- Super Spool™ 选择器控制设备，用于用于打开和关闭中心液压系统
- 绝缘玻璃纤维延伸管，经测试，符合OSHA第1910.269条规范的要求
- 安全功能包括：两步扳机开关，扳机开关护手，以及全覆盖的链轮护罩
- 防反冲链条和自动链式加油器
- 坚固的高扭矩齿轮马达

产品型号	说明	长度	重量
43178	长把链锯	1.6 m	3.9 kg
54923	HTMA 公头耦合器		
54924	HTMA 母头耦合器		

N = 新产品　R = 备件　A = 附件　B = 裸件