

EK 120 UNVCFM: 10-400mm<sup>2</sup> 电池驱动全能王工具NEXT  
GENERATION

- ▶ 单头压接、切割和冲压 - 一件工具完成所有工作
- ▶ 所有常见工作可以使用一件工具完成的装配现场的理想选择
- ▶ 可以通过显示器和i-press®应用程序查看所有工具数据

## 特征

- 可以通过蓝牙轻松读取所有数据
- 翻盖式通用头, 可旋转
- 简单安全: 一键操作理念, 控制所有工具功能
- 由于重心平衡, 操作省力
- 工作区域LED照明
- 简单安全: 操作完成时自动收缩
- 由于电池充电并显示服务, 始终处于随时可用状态

## 技术数据

压接力	108 kN
行程	42 mm
压接范围	10-400 mm <sup>2</sup>
压接循环	取决于电缆类型
剪切范围	最大40mm直径(铜铝) / 25mm直径(ACSR)
冲孔能力	最大144mm直径, 圆形 / 138 x 138mm, 方形
充电时间	82分钟
重量(含电池)	6.5 kg
环境温度	-10°C到+40°C

项目	产品型号
10-400mm <sup>2</sup> 电池供电电压压通用工具	EK120UNVCFM
供应范围	
18V/5.0Ah锂离子电池	KB-1850
18V锂离子电池快速充电器	KBC-30
塑料箱450×370×105mm	KK120UNVNG
压接模具适配器	UA12TKL