


## 最大直径 105 mm ESSG 电池驱动式液压安全切刀



- ▶ 经8G验证的切割安全性能，对于故障带电的电缆同样可以实行切割，用于在60kV额定电压下剪切带铜与铝质电缆
- ▶ 可在110kV/60Hz的电压下可剪切单导线带电电缆
- ▶ 采用高效的3.3Ah锂离子电池驱动

### 特性

- 两阶段式液压系统，速度更快，动力行程
- 马达快速停止，用户安全性高
- 电子控制
- 多功能LED用于维护控制和电池充电显示
- LED显示维护周期，每250次切割为一个周期
- 10 m 非导电高压软管，配有连接到泵ESSG-L的接头

技术数据	ESSG65L	ESSGG85L	ESSG105L
剪切头类型	开口式 (SSK65)	封闭式 (SSKG85)	开口式 (SSK105)
剪切范围	最大直径65mm (取决于电缆类型)	最大直径85mm (取决于电缆类型)	最大直径105mm (取决于电缆类型)
剪切力	35kN	60kN	80kN
切割时间	约21秒~40秒	约21秒~40秒	约21秒~40秒 (取决于电缆尺寸)
工作压力	625巴	625巴	625巴
电池电压	18V	18V	18V
电池容量	3.3Ah, 锂离子	3.3Ah, 锂离子	3.3Ah, 锂离子
充电时间	60分钟	60分钟	60分钟
液压油	Rivolta S.B.H.11 专用油	Rivolta S.B.H.11 专用油	Rivolta S.B.H.11 专用油
重量	10.12kg	9.98kg	13.13kg
环境温度	-20°C至+40°C	-20°C至+40°C	-20°C至+40°C
项目			产品编号
电池驱动式液压安全切刀最大Ø 65 mm			ESSG65L
电池驱动式液压安全切刀最大Ø 85 mm			ESSGG85L
电池驱动式液压安全切刀最大Ø 105 mm			ESSG105L
供货范围			产品编号
电池 18 V / 3.3 Ah, 锂离子 ( 54 Wh )			RAL3
用于18 V 锂离子电池的充电器			LGL3
用于ESSG65L 和 ESSG105L的塑料箱			KKESSGL
用于ESSGG85L的塑料箱			KKESSGG85L
接地套件			EG1
附件			产品编号
防热套 1.80 m x 1.80 m			HSD1
防热套 1.20 m x 0.90 m			HSD2
防热套 0.45 m x 0.60 m			HSD3
USB适配器			PGA1
更换刀片用于	ESSG65L	ESSGG85L	SSG105L
ES65E	•		
ES105E			•
ESG85EF1		•	
ESG85ES1		•	

