


DIN 标准预绝缘电缆终端套管，易进式，颜色代码 2



- ▶ 用于细绞线和超细绞线，如DIN EN 60228第5、6类
- ▶ 易进式绝缘结构，方便插入电缆，无需绞合
- ▶ 无卤化物

特性

- 符合DIN 46228第4部分(0.5 - 25 mm²)
- 耐热温度为105°C

材料

- 铜 (EN13600)
- 绝缘材料：聚丙烯

表面

- 镀锡防腐蚀

技术说明

- 工具：参见第150页

附加信息

- * = 非标准
- ** = 每袋数量


公称横截面积 mm ²	产品编号	颜色	提示	尺寸 (mm)					重量/ 1000件 ~ kg	包装单位/ 件数
				d1	d3	l1	l2	s1		
0.14	1666	棕色	*	0.7	2.1	10.0	6	0.15	0.035	1000
	1668	棕色	*	0.7	2.1	12.0	8	0.15	0.040	1000
0.25	1676	黄色	*	0.8	2.3	10.0	6	0.15	0.045	1000
	1678	黄色	*	0.8	2.3	12.0	8	0.15	0.050	1000
0.34	1686	绿色	*	0.8	2.5	10.0	6	0.15	0.045	1000
	1688	绿色	*	0.8	2.5	12.0	8	0.15	0.050	1000
0.5	1696	白色		1.0	3.1	12.0	6	0.15	0.070	1000
	1698	白色		1.0	3.1	14.0	8	0.15	0.080	1000
	GR1698	白色	**	1.0	3.1	14.0	8	0.15	0.080	500
0.75	1706	浅蓝色		1.2	3.3	12.0	6	0.15	0.080	1000
	1708	浅蓝色		1.2	3.3	14.0	8	0.15	0.095	1000
	GR1708	浅蓝色	**	1.2	3.3	14.0	8	0.15	0.095	500
1	1716	红色		1.4	3.5	12.0	6	0.15	0.085	1000
	1718	红色		1.4	3.5	14.0	8	0.15	0.100	1000
	GR1718	红色	**	1.4	3.5	14.0	8	0.15	0.100	500
	1726	黑色		1.7	4.0	12.0	6	0.15	0.100	1000
1.5	1728	黑色		1.7	4.0	14.0	8	0.15	0.120	1000
	GR1728	黑色	**	1.7	4.0	14.0	8	0.15	0.120	500
	17210	黑色		1.7	4.0	16.0	10	0.15	0.130	1000
	17212	黑色		1.7	4.0	18.0	12	0.15	0.140	1000
	17218	黑色		1.7	4.0	24.0	18	0.15	0.220	1000
2.5	1738	灰色		2.2	4.7	14.0	8	0.15	0.140	1000
	GR1738	灰色	**	2.2	4.7	14.0	8	0.15	0.140	500
	17312	灰色		2.2	4.7	18.0	12	0.15	0.200	1000
	17318	灰色		2.2	4.7	24.0	18	0.15	0.280	1000
4	17410	橙色		2.8	5.4	17.0	10	0.20	0.260	100
	17412	橙色		2.8	5.4	20.0	12	0.20	0.300	100
	17418	橙色		2.8	5.4	26.0	18	0.20	0.390	100
6	17512	深绿色		3.5	6.9	20.0	12	0.20	0.410	100
	17518	深绿色		3.5	6.9	26.0	18	0.20	0.530	100

参见下一页

DIN 标准预绝缘电缆终端套管，易进式，颜色代码 2

公称横截面积 mm ²	产品 编号	颜色	提示	尺寸 (mm)					重量/ 1000件 ~ kg	包装单位/ 件数
				d1	d3	l1	l2	s1		
10	17612	■		4.5	8.4	22.0	12	0.20	0.550	100
	17618	■		4.5	8.4	28.0	18	0.20	0.710	100
16	17712	□		5.8	9.6	24.0	12	0.20	0.660	100
	17718	□		5.8	9.6	28.0	18	0.20	0.850	100
25	17816	■		7.3	12.0	30.0	16	0.20	1.500	50
	17818	■		7.3	12.0	30.0	18	0.20	1.550	50
	17822	■		7.3	12.0	36.0	22	0.20	2.000	50

带接线片的绝缘电缆终端套管



- ▶ 用于细绞线和超细绞线，如DIN EN 60228第5、6类
- ▶ 带标识系统，最多有6个识别环
- ▶ 无卤化物



特性

- 尺寸符合DIN 46228第4部分
- 耐热温度为105°C



材料

- 铜 (EN13600)
- 绝缘材料：聚丙烯

表面

- 镀锡防腐蚀

技术说明

- 工具：参见第150页

公称横截面积 mm ²	产品 编号	颜色	尺寸 (mm)					重量/ 1000件 ~ kg	包装单位/ 件数
			d1	d3	l1	l2	s1		
0.5	3698	□	1.0	3.1	13.0	8	0.15	0.16	1000
0.75	3708	■	1.2	3.2	13.5	8	0.15	0.16	1000
1	3718	■	1.4	3.4	13.5	8	0.15	0.18	1000
1.5	3728	■	1.7	3.9	13.5	8	0.15	0.20	1000
2.5	3738	■	2.2	4.7	14.5	8	0.15	0.22	1000