

柯劳克 EKM60IDCFM

电动液压免换模压接工具
10-240 MM²



德国制造



压接范围(铜)	10-240 mm ²
压接范围(铝)	50-240 mm ²
压接出力	30-60 kN
压接周期	2-7s
压接头可旋转度	360°
充电时间	39 min.
重量(含电池)	2.5 kg
环境温度	-10到+40°C
照明	LED灯
连接	蓝牙

为您量身定制：

配备柯劳克新款锂电池和充电器
电量提升60%+
选择您的包装箱

全新柯劳克EKM60IDCFM产品配置柯劳克新款锂电池和充电器，优质锂离子电芯，LED电量显示，坚固的工程塑料外壳具有优秀的抗冲击和跌落性能，优化的散热设计。EKM60IDCFM包装在坚固的柯劳克包装箱中，内含与电池组适配的快速充电器。此外，EKM60IDCFM也可由实用的L型包装盒包装！

包装箱选择



柯劳克包装箱



L型包装箱
LBOXXEKM60IDCFM

专属服务

柯劳克是为专业电气工程师提供电气连接件、工具以及测试和测量仪器的领先系统供应商。来自各行各业的客户信赖着经过国际标准测试和认证的柯劳克原创产品的质量，并受益于正版服务中心的全球网络和综合培训及建议。



您可以亲自测试柯劳克系统，并了解我们为专业电气工程师提供的解决方案的更多相关信息：您可以通过电话、电子邮件、视频聊天等获得我们的技术支持，我们也可以安排个人顾问与您见面实地沟通：

客户服务：400-820-5695

电邮：Klauke.China@emerson.com

网址：www.klauke.com.cn

广泛适用



10-240 mm²压接-完全无模具：

使用柯劳克EKM60IDCFM，您只要按一下按钮即可连接最常用的铜电缆和铝电缆导体类型，而无需使用套管或模具！

Verbindungen mit **System**
The **Power** of Partnership

Klauke®

与您一同思考的 压接工具

为了仅用一种工具就能覆盖10到240 mm²的较大横截面，压接头配备了获得专利的2级伸缩式气缸：此创新系统最初以60 kN (>6) 的最大压接力进行压接，然后在第二阶段施加较小的力。由于压接缩进距离的增长，压接的深度和剖面会自动适应压接的横截面。

因此，大大小小的横截面都能获得优异的压接效果：大的横截面保持安全紧固连接，较小的横截面不被压碎。

对您来说，这意味着：您只需按一个按钮，柯劳克 EKM60IDCFM就会完成剩余工作。




管制电缆端子
10 - 240 mm²



铝制电缆端子
50 - 240 mm²




F系列电缆端子
10 - 240 mm²




无焊型端子
10 - 240 mm²


广泛场合的可靠连接




多股绞合导线




多股紧压导线



细绞线



细股紧压导线



超细绞线

保证可靠性

只要达到正确的压接压力，柯劳克EKM60IDCFM就会自动泄压。为了让您安心，如果压接不正确，该工具会发出光和声音警告信号,在LED显示屏进行显示。显示屏还会显示电池电量和保养时间间隔等信息。

此外，您还可以创建质量报告：数据可以通过蓝牙轻松读取，并可以在直观的柯劳克i-press®应用程序中进行管理—iOS和Android系统免费！



不能再简单

无需费时费力地挑选和更换电缆横截面相关的压接模具：无论是铜制 (>10 mm²)，还是铝制 (>50 mm²) 至240 mm²，柯劳克EKM60IDCFM都是您手中合适的工具！




一个按钮-多个功能

柯劳克EKM60IDCFM在紧凑的设计中融合了许多技术：总重量仅为2.5千克，您可以用一只手便捷地工作，并且只需一个按钮即可轻松控制所有功能！通过手动停止退回和可选的双击功能，您可以根据自己的需要和任务来设置工具。



自动退回



一键控制