

柯劳克新一代工具箱



- ▶ KKA-PISTOL兼容所有蓝色枪式工具
- ▶ KKA-INLINE兼容所有蓝色直柄式工具
- ▶ 坚固耐用, 耐磨损
- ▶ 更轻更便捷

订货号	产品型号	产品描述
68548	KKA-PISTOL	柯劳克新一代工具箱 (枪式)
68553	KKA-INLINE	柯劳克新一代工具箱 (直柄式)

KB-1825P 柯劳克新一代锂电池



- ▶ 高性能锂离子电池
- ▶ 优质稳定的电芯
- ▶ 充沛电能, 稳定的工作电流
- ▶ 电量显示

技术数据	仅可用KBC-30充电
电池电压	18V
电池电量	2.5Ah
电池容量	45Wh
产品重量	约490克
产品型号	产品名称
柯劳克新一代锂电池	KB-1825P

KB-1850P 柯劳克新一代锂电池



- ▶ 高性能锂离子电池
- ▶ 优质稳定的电芯
- ▶ 充沛电能, 稳定的工作电流
- ▶ 电量显示

技术数据	仅可用KBC-30充电
电池电压	18V
电池电量	5.0Ah
电池容量	90Wh
产品重量	约790克
产品型号	产品名称
柯劳克新一代锂电池	KB-1850P

KBC-30P 柯劳克新一代锂电池充电器



- ▶ 高性能锂离子电池
- ▶ 优质稳定的电芯
- ▶ 充沛电能, 稳定的工作电流
- ▶ 电量显示

技术数据	仅可用于KB-1850/KB-1825充电
输入电压	100V - 240V 交流, 50/60Hz
输出电压	18V 直流
充电电流	4.0A (交流电源下)
充电时间	2.5Ah 电池, 约39分钟 5.0Ah 电池, 约82分钟 *以上充电时间以充电器上充电指示灯熄灭为准, 此时电池已充电量约为85%
工作温度	0°C - 45°C
产品重量	约700克
产品型号	产品名称
柯劳克新一代锂电池充电器	KBC-30P

RAML 1 10.8V/1.5Ah锂离子电池 (16.2Wh)



技术数据	
电池电压	10.8V
电池容量	1.5Ah
电池技术	锂离子
重量	0.3 kg
项目	零件号
10.8V/1.5Ah锂离子电池 (16.2Wh)	RAML1

LGML 1 10.8V锂离子电池充电器, 230V



适用于

- Klauke 10.80V锂离子电池

技术数据	
电池技术	锂离子
电源	230V
电压范围	10.8V
重量	0.5 kg
项目	零件号
10.8V锂离子电池充电器, 230V	LGML1

用于230V电源电压的 NG2 18V电源适配器



特征

- 温度保护
- 限流器
- 过载保护250V
- 电缆长度:5m

适用于

- 安装18V万能功能组件的所有柯劳克工具

技术数据	
电源	120V/230V
电压范围	18V
重量	0.8 kg
项目	零件号
用于230V电压的18V电源适配器	NG2230

ZST3/ZST4双手操作安全控制开关



特性

- 用于泵：EHP 2，EHP 3，EHP 4 和AHP 700-L
- 电源线，10 m

项目	产品编号
用于泵 EHP 2 到 EHP 4 的双手式安全控制开关	ZST3
用于电池驱动式液压泵AHP 700-L的双手式安全控制开关	ZST4

FTA1/FTA4脚踏开关



特性

- 用于泵：EHP 2，EHP 3，EHP 4，HK 12/2 EL，AHP 700-L
- 电源线 FTA 1：10 m，FTA 4：5 m

项目	产品编号
用于电动液压泵EHP 2 到 EHP 4和HK 12/2 EL的脚踏开关	FTA1
用于电池驱动式液压泵 AHP 700-L的脚踏开关	FTA4

HTA4 AHP电池驱动液压泵线控开关



特性

- 用于电池驱动式泵AHP 700-L

项目	产品编号
带1.5m电缆的线控开关	HTA4

T 15 专用液压油




特性

- 适用于所有液压泵，安全切刀除外
- 使用环保的液压油，快速生物降解
- 5 升/罐

项目	产品编号
专用液压油	T15

HS2(X)液压软管 (最长10米可选)



适用于

- 用于液压压接和剪切系统和泵
- 用于以下液压泵连接 FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, HK 25/2, HK 45

项目	产品编号
液压软管, 2m	HS22
液压软管, 3m	HS23
液压软管, 4m	HS24
液压软管, 5m	HS25
液压软管, 6m	HS26
液压软管, 8m	HS28
液压软管, 10m	HS210

HSOEL(X)液压软管,充油(最长10米可选)



- 特性**
 - 用于 AHP 700-L 电池驱动式液压泵
- 订单信息**
 - 同时也适用于中国版本，产品编号后缀为 “C”

项目	产品编号
液压软管，2m，充油	HSOEL2
液压软管，3m，充油	HSOEL3
液压软管，4m，充油	HSOEL4
液压软管，5m，充油	HSOEL5
液压软管，6m，充油	HSOEL6
液压软管，8m，充油	HSOEL8
液压软管，10m，充油	HSOEL10

KST 2 管接头



- 特性**
 - 用于液压压接、剪切系统和泵
 - 包括适配器
 - 适用于连接液压软管 HS2

项目	产品编号
管接头	KST2

KMF1分体压接和剪切工具接头



- 特性**
 - KMF 1：与下列液压压接/剪切头连接：PK 18，PK 22，PK120/42，PK 120 U，PK 25/2，PK 45，PK 60 VP，PK 60 VP/FT，PK 60 UNV，THK 18，THK22，THK 120，SDG 45，SDG 50，SDG 55，SDG 85/2，SDG 105，SDK 65，SDK 85，SDK105，SDK 120
 - 包括筒形螺纹接套
 - 带1/4" 连接（外螺纹）

项目	产品编号
用于压接和剪切头的接头，带筒形螺纹接套	KMF1

DNP 2 筒型螺纹接套



- 特性
- 用于连接及延长液压软管 HS 2

项目	产品编号
筒形螺纹接套	DNP2

用于测力和测压的 TC 1U 数字仪表



- 特性
- 可选配的：用于测定压压力的测量适配器
 - LCD照明显示屏
 - 内存为1mL测量值
 - USB接口

项目	产品编号	
测力和测压用的数字仪表	TC1U	
供货范围	产品编号	页码
切换模式电源供应，带国际电源转换插座EU, UK, US, AUS, 115 V ~230 V电压	TCCUNI	
塑料箱	KKTC1B	

测量适配器	工具系列	所需传感器	产品编号	页码
	测量适配器，系列 50	TF70L	MA50	
	测量适配器，系列 4	TF70L	MA4	
	测量适配器，系列 5	TF70L	MA5	
	测量适配器，系列 18	TF70L	MA18	
	测量适配器，系列 22	TF70L	MA22	
	测量适配器 VP	TF70L	MAVP	
	测量适配器，系列13	TF130L	MA120	

用于测量压接力的 TF 力传感器



特性

- 用于连接TC 1 U (采用适当的测量适配器)

项目	产品编号
70 kN的受力传感器	TF70L
130 kN的受力传感器	TF130L

用于测量 1000bar 油压的 TP1000/TPC15 压力传感器



特性

- 用于连接TC 1 U

项目	产品编号
1000 bar的压力传感器	TP1000
用于压力传感器TP1000的连接电缆	TPC15

PGA 1 USB 适配器



- ▶ 通过USB接口轻松连接至PC
- ▶ 通过www.Klauke.com免费下载“ipress”
- ▶ 电池驱动式液压压接工具平均压接过程中的统计评估

特性

- 文档记录—只有具备智能压接系统 (IPS) 的液压压接工具才具有的无故障记录功能
- 压接过程中的统计评估
- 适于借助LED读取Klauke新一代智能产品“Generation Safety Plus”和之前型号的数据
- 在计算机上传输工具的压接和机械数据
- 测试证书为标有日期和时间的PDF文档

技术数据	
系统规格	Windows XP
版本	USB 2.0
长度	1.80 m (有线USB接口)
重量	315 g
项目	产品编号
USB适配器	PGA1

